



SERIE 120

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS & MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN & KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE



**Interchangeability - Kompatibilität zu anderen**  
ABA 3/4", RECTUS 42

**Temperature Range - Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 15 bar (0 - 230 PSI)

**Flow capacity - Nennweite**  
NW - 11

**Standard version - Standardversion**  
Brass - Messing  
Nitrile (Ni) - NBR (Ni)  
Without plating - ohne Beschichtung

**Options - Optionen**  
K - Chrome plated - Verchromt  
N - Nickel plated - Vernickelt  
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 120 DG 26-K-V)

**Material - Material**

- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper: Brass - Messing
- Sleeve - Hülse : Brass - Messing
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring - Sprengling : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Nitrile - NBR
- Plug - Nippel : Brass - Messing

**Using Area:**


- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house holds machines
- On garden hoses connections
- On cooling system of plastic zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries

**Anwendungen:**

- an allen Arten von Rohrleitungen
- in Wäscherein und Waschmaschinen
- an Gartenschlauchanschlüssen
- bei Kühlsystemen mit Kunststoff, Zamak, Messing und Aluminiumkokillenformen
- bei Reinigungs- und Waschsyste-men von Maschinen
- bei Hochdruckreinigern
- bei allen äußeren Wasseranschlüssen (Garage Werkstatt)
- alle Industriezweige


**Coupler and Plug  
Kupplung und Nippel**

Connection Anschlüsse T	Order No / Bestellnr.	ØD	L	L1	SW




Female Threaded Coupler With valve  
Kupplung Ventil Innengewinde

BSP 3/4"	120 DG 26	3/4"	18	33	
----------	-----------	------	----	----	--




Coupler Without valve  
Kupplung ohne Ventil

BSP 3/4"	120 DGF 26	30	30	8	
----------	------------	----	----	---	--




Hose Tail Coupler Without valve  
Schlauchtülle  
Kupplung mit ohne Ventil

9 mm	120 HGF 09	30	55	23	
13mm	120 HGF 13	30	55	23	
16 mm	120 HGF 16	30	55	23	
19 mm	120 HGF 19	30	55	23	




Male Threaded Hose Tail  
Schlauchtülle Nippel  
mit Aussengewinde

9 mm	120 GU 09	G3/4"	31	23	
13mm	120 GU 13	G3/4"	31	23	
16 mm	120 GU 16	G3/4"	31	23	
19 mm	120 GU 19	G3/4"	31	23	




Female Threaded Nipples  
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/4"	120 DU 13	19	18	8	
BSP 3/4"	120 DU 17	19	18	9.5	
BSP 1/2"	120 DU 21	24	18	9.5	
M22x1	120 DU 22	25	18	9.5	
BSP 3/4"	120 DU 26	30	18	9.5	
BSP 3/4"	120 DU 26	35	18	9.5	



Male Threaded Nipple  
Nippel mit Aussengewinde

BSP 1/4"	120 EU 13	33	18	9	
BSP 3/8"	120 EU 17	3	18	9	
BSP 1/2"	120 EU 21	6	18	12	
BSP 3/4"	120 EU 26	41	18	14 30	
BSP 1"	120 EU 33	44	18	15 34	



Standard Hose Plug  
Nippel mit Schlauchtülle

9 mm	120 HU 09	19	23		
13mm	120 HU 13	19	23		
16 mm	120 HU 16	19	23		
19 mm	120 HU 19	23	23		

