



고온에 있어서도 고화가 적은 내열 그리스

리튬복합 그리스



- 내열성·내수성·전단 안정성에 뛰어난 리튬복합 그리스 비누 그리스.
- 일반개소로부터 고온(200℃)개소, 고하중개소, 내수성이 요구되는 개소까지 폭넓게 사용가능하여, 설비 기계 등의 유종 통일에도 최적.

내열·내수 고하중용 롱 라이프 그리스

분류	제품명	※1		※2							
		NLGI 온화부도 25℃, 60W	외관	중주제 (Thickener)	기유 (Base oil)	기유 점도 40℃	필4구 윤활하중 1760rpm,10sec	사용온도범위	설명	용량, 포장단위, 제품번호	
다목적용	Multi Grease EX	No.2 (270)	갈색	Lithium complex soap	Mineral Oil	154mm <sup>2</sup> /s	2,452N	-20 ~ +200℃	극압첨가제 배합의 소부 방지성에 뛰어난 리튬 복합 그리스 비누 그리스.	400g×20 (Code : 279865)	
		No.1 (329)								16kg (Code : 279875)	
		No.0 (361)								180kg (Code : 279880)	
다목적용	Sumiplex MP	No.2 (283)	황색			154mm <sup>2</sup> /s	3,923N		유기물리브덴 화합물 배합의 내마모성과 소부방지성이 뛰어난 리튬복합 그리스 비누 그리스.	100g×20 (Code : 284201)	
		No.1 (325)								400g×20 (Code : 284265)	
		No.0 (365)								2.5kg×2 (Code : 284272)	
	Sumiplex PS	No.2 (280)	흑색		Lithium complex soap	Mineral Oil	99mm <sup>2</sup> /s	3,089N	-20 ~ +200℃	이황화물리브덴과 극압첨가제 배합의 내마모성과 소부방지성이 뛰어난 리튬복합 그리스 비누 그리스.	16kg (Code : 284275)
		No.1 (312)									400g×20 (Code : 284165)
		No.0 (364)									2.5kg×2 (Code : 284172)


분류	제품명	※1		※2						
		NLGI 온화부도 25℃, 60W	외관	중주제 (Thickener)	기유 (Base oil)	기유 점도 40℃	필4구 윤활하중 1760rpm,10sec	사용온도범위	설명	용량, 포장단위, 제품번호
다목적용	Sumiplex L-MO	No.2 (274)	흑색	Lithium complex soap	Mineral Oil	517mm <sup>2</sup> /s	3,089N	-10 ~ +240℃	이황화물리브덴 배합의 내마모성과 소부방지성에 뛰어난 리튬 복합 그리스 비누 그리스. 특히 본제품은 고온 240℃ 까지 사용할 수 있는 내열성에 대단히 뛰어난 그리스.	400g×20 (Code : 283565)
		No.1 (315)								2.5kg×2 (Code : 283572)
		No.0 (362)								16kg (Code : 283575)
										180kg (Code : 283580)
다목적용	Sumiplex BN	No.2 (276)	담황색	Lithium complex soap	Mineral Oil	213mm <sup>2</sup> /s	2,452N	-20 ~ +200℃	BN(질화붕소) 배합의 소부방지성이 뛰어난 리튬 복합 그리스 비누 그리스. 외관이 담색으로 주변을 현저하게 더럽히지 않음.	400g×20 (Code : 283465)
		No.1 (319)								16kg (Code : 283475)
		No.0 (366)								2.5kg×2 (Code : 283480)
										180kg (Code : 283480)
기타	Sumitec 101	No.2 (277)	담백색	Lithium complex soap	Ether Oil	97mm <sup>2</sup> /s	1,569N	-40 ~ +200℃	내열성·산화 안정성·고온 유동 성에 뛰어난 에테르류 베이스의 리튬 복합 그리스 비누 그리스. 고온으로부터 저온까지 안정된 성능을 발휘.	2.5kg×2 (Code : 275265)
		No.1 (335)								16kg (Code : 275275)



▲아스팔트 피니셔에.



▲로터리 킬른의 베어링에. (시멘트 공장)



▲제철소의 고온개소의 집중급지에.



▲물과 접촉하는 기계에. (워터 제트의 베어링)



▲공장설비 기계 유종 통일에.



▲건설 기계 유종 통일에.

