이황화몰리브덴 등의 고체윤활제를 배합한 오일

기타 오일

베어링 • 체인용/조립 • 초기 길들이기용/고온베어링용 오일.

●내열성이나 고하중하의 윤활성에 뛰어난 이황화몰리브덴 등의 고체윤활제를 배합한 오일.

●오일의 한계를 넘은 고온하나 고하중하에서 소부와 마모를 방지.

분류	제품명	기유 동점도 mm²/s:40℃	외관	기유 (Base oil)	인화점	사용온도범위	설명	용량, 포장단위, 제품번호
베어링·체인용	Molykiron 5	13	흑색	Mineral Oil	180℃	≦+150℃	이황화몰리브덴 배합의 내마모성과 소부 방지성에 뛰어난 오일. 저속 · 고하중하의 미끄러짐 베어링이나 일반 산업용 체인의 윤활에 최적.	4L×2 (Code : 320044) 18L (Code : 320045) 200L (Code : 320049)
	Molykiron 10	47			206℃			4L×2 (Code : 320144) 18L (Code : 320145)
	Molykiron 20	67			218℃			4L×2 (Code : 320244) 18L (Code : 320245)
	Molykiron 30	98			258℃			4L×2 (Code : 320344) 18L (Code : 320345)
	Molykiron 40	150			260℃			4L×2 (Code : 320444) 18L (Code : 320445)
	Molykiron 50	214			270℃			4L×2 (Code : 320544) 18L (Code : 320545)
조립용	Moly assembly Oil 120	123	흑색	Mineral Oil	217℃	≦+200℃	이황화몰리브덴 고농도 배합의 오일. 배합의 이황화몰리브덴이 소부 · 스커핑 · 마모를 방지하고, 초기의 윤활 단계에 있어서 적정한 윤활면을 빠른 시기에 형성. 오일 형태이므로 페이스트 타입보다도 도포하기 쉽고, 대량의 부품 도포에 유효. Moly-assembly Oil 120은 자동차부품, 공작 기계 등의 기계부품 조립시에, Moly-assembly Oil 150은 시운전에 최적.	4L×2 (Code : 330544) 18L (Code : 330545)
	Moly assembly Oil 150	146			260℃			1L×6 (Code : 330041) 4L×2 (Code : 330044) 18L (Code : 330045)
고온베어링용	Ceramic G Oil	20	흑색	Synthetic Oil	50℃	≦+500℃	이황화몰리브덴 · 그라파이트 고농도 배합 오일. 고온하에서의 카본 찌꺼기가 적고, 베어링 내부에 잘 침투하고, 소부 · 마모를 방지. 요업 대차의 베어링 등 고온하의 베어링, 저속 고온하의 체인의 윤활에 최적. 백등유 또는 경유로 5~10배에 희석해서 사용.	4L×2 (Code : 344044) 18L (Code : 344045)
	Sumitemp G Oil	93			276℃	≦+550℃	그라파이트를 고농도에 배합한 Ceramic G Oil의 고성능 타입(희석하지 않고, 그대로 사용).	4L×2 (Code : 344244) 18L (Code : 344245)